

机种名	NPM-D3A		
基板尺寸	双轨式	L 50 mm × W 50 mm ~ L 510 mm × W 300 mm	
基板尺寸	单轨式	L 50 mm × W 50 mm ~ L 510 mm × W 590 mm	
基板替换	双轨式	0 s* *循环时间为3.6s以下时不能为0s。	
时间	单轨式	3.6 s* *选择短型规格传送带时	
电源		三相 AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.7 kVA	
空压		0.5 MPa, 100 L/min (A.N.R.)	
设备尺寸		W 832 mm × D 2 652 mm ^{*3} × H 1 444 mm ^{*4}	
重量		1 680 kg (只限主体:因选购件的构成而异。)	

贴装头		轻量16吸嘴贴装头 V3 (每贴装头) ^{*5}		轻量8吸嘴贴装头 (每贴装头)	2吸嘴贴装头 (每贴装头)
		高生产模式「ON」	高生产模式「OFF」		
最快速度		46 000 cph(0.078 s/ 芯片)	38 000 cph(0.095 s/ 芯片)	21 500 cph (0.167 s/ 芯片)	5 500 cph (0.655 s/ 芯片) 4 250 cph (0.847 s/ QFP)
贴装精度 (Cpk ≥ 1)		±37 μm/ 芯片	±30 μm/ 芯片 (±25 μm/ 芯片 ^{*6})	±30 μm/ 芯片 ±30 μm/ QFP □12 mm ~ □32 mm ±50 μm/ QFP □12 mm 以下	±30 μm / QFP
元件尺寸 (mm)		0402 芯片 ^{*7} ~L 6 × W 6 × T 3	03015 ^{*7} ^{*8} /0402 芯片 ^{*7} ~L 6 × W 6 × T 3	0402 芯片 ^{*7} ~L 32 × W 32 × T 12	0603 芯片 ~L 100 × W 90 × T 28
元件供给	编带	编带宽: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm			编带宽: 4~56 / 72 / 88 / 104 mm
	杆状	Max. 68 品种 (4、8 mm 编带、小卷盘)			
	托盘	Max. 16 品种 (单式杆状供料器) Max. 20 品种 (1台托盘供料器)			

*速度、检查时间及精度等值,会因条件而异。
*详细请参照《规格说明书》。

*1: 由于基板传送基准不同,不可与NPM(NM-EJM9B)、NPM-W(NM-EJM2D)、NPM-W2(NM-EJM7D)双轨规格直接连接。
*2: 只限主体
*3: 托盘供料器安装时D尺寸2 683 mm, 交换台车安装时D尺寸2 728 mm

*4: 显示器、信号塔、天顶风扇盖除外。
*5: 轻量16吸嘴贴装头 V2也可安装
*6: ±25 μm贴装对应是选购件。(本公司指定条件)
*7: 03015/0402 芯片,需要专用吸嘴和编带供料器
*8: 03015贴装对应是选购件。(本公司指定条件: 贴装精度±30 μm/ 芯片)

安全注意事项

●使用前,请务必仔细阅读使用说明书,再正确使用。

●为了安全使用目录中所记载的商品,在使用时,无论是在商品的运转时,还是停止时,都请仔细确认设备附属的使用说明书及设备的警告告示之后,再进行正确的操作。

Panasonic集团积极推进保护环境的产品生产工程。

有关详细信息请确认网页。
panasonic.com/global/corporate/sustainability

咨询...

YKT CORPORATION

●TOKYO HEAD OFFICE
5-7-5 Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo 151-8567, Japan
PHONE:81-3-3467-1258 FAX:81-3-3485-3182
●微科帝(上海)国际贸易有限公司: 邮编200050 上海市长宁区延安西路726号 华敏翰尊国际大厦7楼J座
PHONE:021-6225-9911 FAX:021-5238-0087
●微科帝贸易股份有限公司: 邮编10569 台北市南京东路五段343号 南京世贸IC大楼6楼3
PHONE:02-2745-5430 FAX:02-2745-5630

YKT

●因改良而变更一部分规格及外观时,恕不事先通告,敬请谅解。
●主页 industrial.panasonic.cn/ea/fa-jisso

松下电器产业株式会社
流程自动化事业部

邮编 561-0854 日本国大阪府丰中市稻津町3-1-1
电话 +81-6-6866-8675
传真 +81-6-6862-0422

本目录的记载内容为2020年8月3日时的内容。
Ver.2020.8.3
© Panasonic Corporation 2020

Panasonic

BUSINESS

2020

电子元件实装系统

目录

多功能生产系统

机种名

NPM-D3A

型号.NM-EJM6E

*这是LNB传送带+多功能生产系统3台连接时的外观照片。

CE

*会随选购件的构成或客户规格, 而不适于机器指令和EMC指令。